

# SERIE HYDRA™

## Características:

### Máxima vida útil de la sección del fluido

Pistón hidráulico de recorrido ultra lento de Titan que maximiza la vida útil de la sección de fluido.

### Diseñado para revestimientos ultra espesos

Incluidas masillas, revestimientos a prueba de agua y revestimientos para techo.



### Unidad de alta producción

Maneja todos los revestimientos arquitectónicos, incluidos los revestimientos de epoxi y para techo.



### Alto rendimiento

Ideal para revestimientos difíciles de pulverizar, varias pistolas y longitudes extensas de mangueras.

## HYDRA

Los puentes, tanques de agua, techos, cimientos y otros proyectos grandes exigen un pistón hidráulico con el tipo de potencia que solo Hydra puede ofrecer. Es el pulverizador definitivo para cualquier trabajo que requiera el máximo de potencia y donde la confiabilidad sea un aspecto esencial.



### Hydra Pro IV

Unidad de gran producción para todo tipo de revestimientos arquitectónicos, yeso, epoxis, la mayoría de las masillas y revestimientos elastoméricos para techos.

### Hydra M 4000

Ofrece la presión adicional necesaria para revestimientos difíciles de atomizar o tendidos largos de manguera.

### Hydra M 2000

Pulverizador de alta producción para revestimientos para impermeabilización de subsuelos y techos.

	Pro IV	M 2000	M 4000
<b>ESPECIFICACIONES</b>			
Entrega máx.	2.50 GPM	6.00 GPM	3.30 GPM
Tamaño máx. de la boquilla	0.050"	0.075"	0.060"
Presión máxima de trabajo	3300 psi	2000 PSI	4000 psi
Ciclos por galón	24	7	13
Motor	Honda® de 390 cc GX390	Honda® de 390 cc GX 90	Honda® de 390 cc GX390
<b>CONFIGURACIONES</b>			
	<b>PIEZA N.º</b>	<b>PIEZA N.º</b>	<b>PIEZA N.º</b>
Modelo del filtro	433-820	433-860	433-801
Modelo de salida de 3/4"	----	----	433-800
Modelo da salida de 1"	----	433-860	----

### Hydra M 4000 remoto de 55 galones

433-802

